

# Renseignements sur le produit



## OXcon<sup>MC</sup>

### Décolorant pour bois

OXcon est un décolorant facile à utiliser qui éclaircit et ravive les surfaces de bois des bûches intérieures ou extérieures, des terrasses, des rampes et des clôtures. Ce décolorant puissant vise à redonner au bois, dont la couleur a été altérée par les intempéries, sa couleur dorée d'origine en prévision de l'application d'un produit de finition résistant à l'eau ou d'une teinture semi-transparente. OXcon contient de l'acide oxalique. C'est cet agent actif qui fait revivre le bois en lui redonnant un aspect neuf et naturel.

#### Conseils d'application :

##### Préparation de la surface :

Sur une nouvelle surface de bois, assurez-vous de bien brosser ou nettoyer la surface afin d'enlever tout débris. Sur une surface en bois rond où l'accumulation de champignons se trouve sous une couche de produit de finition ou de teinture, nettoyez à l'aide d'un appareil de lavage sous pression, décapez ou poncez cette couche et nettoyez la surface à l'aide d'un linge humide ou d'une éponge avant d'appliquer le décolorant OXcon.

##### Avant d'entreprendre l'application :

Protégez toute plante, arbuste, surface d'aluminium, châssis, etc., afin d'éviter tout contact avec cette solution d'une acidité moyenne. Gardez hors de la portée des jeunes enfants. Portez un dispositif de protection respiratoire, des gants et des lunettes de sécurité. Veillez à ce que l'aire de travail soit bien aérée. Évitez de respirer les émanations du produit et restez à l'écart de toute source de chaleur qui pourrait produire de la fumée. En cas de contact, rincez abondamment les yeux avec de l'eau, lavez la peau avec de l'eau et du savon.

##### Préparation :

Diluez le décolorant OXcon dans quatre (4) parties d'eau (4:1) dans un contenant de plastique propre. Ne pas utiliser un contenant de métal. OXcon doit être dilué et bien

mélangé dans les proportions indiquées pour être efficace; une solution trop concentrée pourrait brûler le bois et abîmer de façon permanente les surfaces traitées. Bien mélanger le produit avant de l'appliquer et mélangez de temps à autre durant l'application.

##### Application :

OXcon peut être appliqué à l'aide d'un pulvérisateur, d'un rouleau, d'un pinceau ou d'un balai. Utilisez une quantité généreuse de produit (couches généreuses produisant des écoulements). Ne pas appliquer par section, car cette méthode peut engendrer des taches. Laissez la solution faire effet durant 10 à 15 minutes, puis rincez abondamment avec de l'eau douce.

##### Rinçage :

Rincez abondamment avec de l'eau. Laissez sécher la surface complètement et évaluez le résultat. Si le bois est toujours trop foncé, ou s'il est taché, répétez le processus. Si une surface de bois doit être décapée, il est recommandé d'appliquer le décolorant OXcon par la suite. Il est important de bien rincer la surface entre les applications. Bien lire les étiquettes avant de choisir le décapant le plus adéquat pour enlever la couche de finition sur votre bois.

##### Emballage :

OXcon est offert en contenant de 1 gallon et de 5 gallons.

##### Fréquence :

Au besoin.

##### Rendement :

OXcon offre un rendement de 300 à 500 pi<sup>2</sup> par gallon.

##### Durée de conservation :

6 mois. Évitez toute congélation du produit!

**Distributeurs  
avec stock  
disponible sur  
place**

**Canadian Log Home  
Supply, Canada  
1-800-746-7773**

**Visitez nous en ligne  
[www.CanadianLogHomeSupply.com](http://www.CanadianLogHomeSupply.com)**