

Renseignements sur le produit



Eazy Strip^{MD}

Décapant professionnel

EAZY STRIP, décapant professionnel n'est pas dommageable pour l'environnement, il s'agit d'un solvant à base d'eau qui enlève la plupart des teintures et couches de finition à base d'eau et d'huile. EAZY STRIP ne contient aucun agent chimique abrasif, il est biodégradable et non inflammable. Contrairement aux décapants abrasifs, il ne noircira pas et ne décolorera pas votre bois.

- Enlève la plupart des produits de finition de sur les bûches, le parement et les terrasses.

- Il n'est pas dommageable pour l'environnement.

- Eazy Strip n'est pas recommandé pour enlever la peinture à base de plomb et la peinture ayant été appliquée avant 1972.

Conseils d'application :

1. Nous recommandons fortement que vous demandiez un échantillon du produit Eazy Strip et que vous le testiez sur le produit de finition avant de commencer votre projet.

2. Easy Strip fait un plus beau travail entre 16oC et 27oC et si possible, pas en plein soleil. S'il fait plus chaud ou si le travail se fait en plein soleil, il faudra peut-être l'humidifier constamment afin qu'il reste mouillé et continue à travailler.

3. Évitez le contact prolongé avec des scellants, et autres calfeutnants.

4. Lorsque vous utilisez un nettoyeur haute pression, commencez par utiliser un niveau de pression léger ou garder le bout de la lance loin de la surface afin d'éviter d'endommager la fibre du bois.

5. Travaillez sur des petites surfaces à la fois.

6. Appliquez Eazy Strip de bas en haut et rincez de haut en bas.

7. Une fois le travail complété sur une partie, assurez-vous de la rincer à fond, une dernière fois.

Instructions d'utilisation

Sécurité :

GARDEZ HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Lorsque vous utilisez ce produit, portez un chandail à manches longues, des gants de caoutchouc et une protection pour les yeux. Si le produit va dans les yeux, envoyez de l'eau dans ces derniers, en grande quantité pendant au moins 15 minutes et si vous en avez sur la peau, nettoyez-la avec du savon et l'eau. Si vous pulvérisez le produit, utilisez des respirateurs à cartouches chimiques approuvés NIOSH (vapeur organique) Si le Eazy Strip entre en contact avec les plantes, les arbrisseaux et la pelouse rincez-les.

Taux de surface couverte:

La surface couverte sera approximativement de 50 pieds carrés par gallon selon la texture de la surface. EAZY STRIP peut être utilisé sur une grande variété de surface comme le bois, le plâtre, le béton, la pierre, le métal et la fibre de verre. N'utilisez pas EAZY STRIP sur les surfaces de plaque de plâtre, de plastique, de caoutchouc, ou de linoléum. Le contact prolongé d'EASY STRIP avec un scellant synthétique, le calfeutrant, ou autres scellants ramollira ces derniers. Lorsque vous laver

**Distributeurs
avec stock
disponible sur
place**

**Canadian Log Home
Supply, Canada
1-800-746-7773**

**Visitez nous en ligne
www.CanadianLogHomeSupply.com**

Renseignements sur le produit



sous pression, évitez de mettre une pression trop forte sur ceux-ci. Tous les produits de finition devraient s'enlever relativement facilement. Pour les scellants qui ne sont pas fabriqués par Perma-Chink Systems, faites un test sur une petite section avant d'appliquer EASY STRIP sur tout le mur.

Instructions d'application :

EASY STRIP fait un meilleur travail lorsqu'il est appliqué à des températures entre 16°C et 27°C et évitez de l'utiliser en plein soleil. Travaillez sur des petites sections à la fois (à peu près 50 pieds carrés). Appliquez généreusement le EASY STRIP sur la surface en utilisant une brosse, un rouleau ou un pulvérisateur sous pression (Voir les instructions de sécurité). Lorsque vous enlevez un produit de finition, commencez au bas du mur en remontant. Laissez EASY STRIP sur la surface au moins 15 à 20 minutes. S'il commence à sécher, une légère pulvérisation d'eau aidera à le garder actif.

Une fois que le produit de finition aura ramolli, enlevez-le à l'aide d'un nettoyeur haute pression. Sur les murs, commencez à nettoyer sous pression en partant du haut du mur en descendant. S'il reste des endroits où le nettoyage sous pression n'a pas réussi

à enlever tout le produit de finition, essayez de l'enlever avec un grattoir ou une brosse de nylon rigide pendant que le produit de finition est encore mou. Les endroits protégés comme ceux se trouvant sous un auvent, du soffite, etc. pourraient nécessiter une seconde application pour enlever tout le produit de finition.

Une fois le produit de finition enlevé, assurez-vous de bien rincer afin d'enlever tout le EASY STRIP pour remettre le bois à son pH normal.

Nettoyage :

Utilisez du savon et de l'eau pour nettoyer les outils et équipements.

Emballage :

EASY STRIP est disponible en échantillons et en seau de 5 gallons.

Rangement :

Rangez le EAZY STRIP dans un endroit à l'ombre et assurez-vous qu'il ne gèle pas. Même si le EASY STRIP est résistant au gel et dégel, si le produit est accidentellement gelé, laissez-le dégeler et vérifiez s'il est encore bon avant de l'appliquer.

**Distributeurs
avec stock
disponible sur
place**

Canadian Log Home
Supply, Canada
1-800-746-7773

Visitez nous en ligne
www.CanadianLogHomeSupply.com