

Renseignements sur le produit



Prelude^{MC}

Produit scellant pour surface décapée par projection d'abrasif

Prelude est additionné d'UV Boost de façon à offrir une protection maximale contre la décoloration du bois attribuable à l'exposition aux rayons ultraviolets.

Prelude est un produit scellant/apprêt pour les surfaces de bois qui ont été décapées par projection d'abrasifs. Au cours des dernières années, le décapage par projection d'abrasifs est devenu une méthode couramment utilisée pour décaper les surfaces en vue d'appliquer une nouvelle couche de teinture. Cependant, cette méthode augmente de façon significative la porosité du bois, ce qui entraîne une absorption très élevée par rapport aux surfaces de bois qui ont été décapées chimiquement, sablées à la main ou lavées à la pression. Ce taux d'absorption élevé a pour effet d'obscurcir la couleur finale de la teinture par rapport à la couleur standard d'un nuancier. De plus, le décapage par projection d'abrasifs peut altérer l'uniformité du bois, et la différence d'absorption du bois peut être mise en évidence par l'application d'une teinture, même sur une seule bûche. L'application d'une teinture sur une surface non uniforme augmente les chances de voir apparaître des coulures et des taches en raison de l'absorption inégale du produit dans le bois. Prelude résout la plupart des problèmes potentiels liés au décapage par projection d'abrasifs. Une seule couche remplit les pores du bois et forme une couche superficielle uniforme destinée à recevoir une couche de teinture. **Cependant, il est important de savoir que le produit Prelude est un produit scellant/apprêt et ne peut pas tenir lieu produit de finition!**

Caractéristiques :

- Réduit la porosité des surfaces décapées par projection d'abrasifs;
- Évite l'absorption excessive de la teinture qui a pour conséquence l'obscurcissement de la couleur réelle par rapport à la couleur escomptée;
- Forme une surface uniforme afin d'éviter le plus possible les taches et les coulures;
- Réduit la quantité de teinture requise pour couvrir une surface décapée par projection d'abrasif;
- Contribue à prolonger la vie de la teinture en retardant la décoloration du bois causée par une exposition aux rayons ultraviolets.

Conseils d'application :

1. Prelude peut être utilisé sur des surfaces intérieures ou extérieures;

2. S'assurer que la surface est propre et sèche avant d'appliquer le produit;
3. Utilisez uniquement une teinture à base d'eau de la gamme LIFELINE sur une surface apprêtée à l'aide du produit scellant Prelude.

Application :

Bien mélanger avant et pendant l'utilisation. Prelude peut être appliqué à l'aide d'un pinceau ou d'un pulvérisateur sans air comprimé. Ne pas appliquer le produit sur une surface dont la température se situe sous les 4°C ou au-dessus de 32°C. **NE PAS APPLIQUER SUR DES SURFACES CHAUDES OU DIRECTEMENT EXPOSÉES AUX RAYONS DU SOLEIL.** Bien que Prelude soit transparent, un passage de pinceau est nécessaire afin d'étaler convenablement l'apprêt sur le bois et d'assurer une couverture complète de la surface décapée par projection d'abrasif. Dès que le produit est sec (le séchage prend normalement de deux à quatre heures selon les conditions météorologiques), la surface est prête à recevoir une teinture à base d'eau de la gamme LIFELINE. Suivre les directives d'application du produit au moment d'appliquer une teinture.

Entreposage :

Entreposez le produit Prelude à l'abri de la lumière directe du soleil et évitez toute congélation. Même si l'apprêt Prelude demeure stable malgré un passage de l'état liquide à l'état solide (et vice-versa) en raison du gel, si le produit gèle accidentellement, laissez le produit dégeler, mélangez bien et vérifiez s'il est toujours utilisable avant de l'appliquer.

Rendement :

Un gallon d'apprêt Prelude couvrira une surface approximative allant de 200 à 400 pi² selon le type de bois, la dimension des particules abrasives utilisées et la porosité finale du bois.

Emballage :

Prelude est offert en contenants d'un et de cinq gallons. Des échantillons de 4 oz sont disponibles.

Durée de conservation :

Un an à partir de la date d'achat.

**Distributeurs
avec stock
disponible sur
place**

**Canadian Log Home
Supply, Canada
1-800-746-7773**

**Visitez nous en ligne
www.CanadianLogHomeSupply.com**