

Renseignements sur le produit



Chink-Paint™

Instructions pour l'application

Chink-Paint a des propriétés hautement élastomères servant à renouveler l'apparence ou le changement de couleur du colmatage synthétique des maisons de bois. Son haut degré d'élasticité lui permet de prendre de l'expansion et de se contracter avec le colmatage synthétique sans craquer ou peler. Il est très résistant à l'eau et à la moisissure. Chink-Paint est disponible dans toutes les couleurs standards de Perma-Chink en contenant de un ou cinq gallons.

L'utilisation de Chink-Paint est souvent très utile pour revigorer votre maison de bois. Autrefois, lorsqu'une couche de teinture d'entretien était appliquée (ce qui pouvait décolorer le colmatage synthétique), il fallait protéger le joint de colmatage ou faire un travail très minutieux pour ne pas toucher le joint avec la teinture. Maintenant, l'utilisation de Chink-Paint, vous permet de pouvoir pulvériser toutes les teintures LIFELINE Stain sur le colmatage, les bûches, etc. Une fois la teinture sèche, vous pouvez retourner et appliquer le Chink-Paint à l'aide d'un pinceau, sur les joints. Une vraie économie de temps et de travail.

Conseils d'application :

- Chink-Paint doit être brassé vigoureusement avant l'application et de temps à autre durant l'application.
- Utilisez un pinceau en soie synthétique un peu plus petit que le joint et coupez les poils pour qu'ils ne soient pas plus longs que 1½ à 2 pouces.
- Utilisez un morceau de carton ou de papier rigide pour protéger les bûches teintées lorsque vous appliquez sur le colmatage.

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION :

Avant l'application, le matériau doit être propre, sans huile ou produit hydrofuge et complètement sec. Toute saleté ou décoloration doit être enlevée à l'aide du Wood ReNew™ ou du de Log Wash™. Rincez abondamment et laissez sécher avant

d'appliquer le Chink-Paint.

Ne pas appliquer lorsque la température est à moins de 4,4°C (40°F) ou au-dessus de 32,2°C (90°F). Appliquez le Chink-Paint à l'aide d'un court pinceau de soie en vous assurant de couvrir tout le colmatage. Toutes les gouttes ou coulisses devraient être nettoyées immédiatement avec du savon et de l'eau ou avec un linge mouillé.

Couverture :

Approximativement 100 à 125 pieds² par gallon.

Fréquence :

Seulement au besoin ou si vous désirez changer la couleur.

Emballage :

Chink-Paint est disponible en contenant de 1 gallon et de 5 gallons.

Durée de conservation/Température d'application :

Chink-Paint a une durée de conservation de 1 an. La température d'application est entre 4,4°C et 32,2°C. Ne pas geler !

Temps de séchage :

Chink-Paint ne prend que quelques minutes pour sécher.

Couleurs :

Disponible dans les couleurs Perma-Chink.

Nettoyage :

Nettoyez les outils et pinceaux avec du savon et de l'eau.

Rangement :

Rangez les produits non utilisés dans des contenants fermés hermétiquement loin de la chaleur et des températures sous le point de congélation. Gardez hors de la portée des enfants et des animaux de compagnie.

**Distributeurs
avec stock
disponible sur
place**

**Canadian Log Home
Supply, Canada**
1-800-746-7773

Visitez nous en ligne
www.CanadianLogHomeSupply.com