

Renseignements sur le produit



Energy Seal^{MD}

Scellant sans calfeutrage pour les maisons de bois rond

Energy Seal est un scellant entièrement acrylique à base de polymères qui offre une barrière durable et résistante aux maisons de bois rond sans calfeutrage. Les mouvements continus de torsion, de courbure, de gonflement, d'expansion, de rétraction et de rétrécissement d'une maison de bois rond créent des espaces qui favorisent les accumulations d'humidité et les infiltrations d'air et d'eau.

Energy Seal ferme ces espaces destructeurs en adhérant directement aux bûches et en éliminant les fuites. Energy Seal n'est pas affecté par les rayons ultraviolets. Il résiste à la plupart des produits chimiques et à la moisissure d'eau salée, et possède une conductivité thermique peu élevée. Appliqué sur votre maison, Energy Seal arrête les infiltrations d'air, et améliore l'efficacité énergétique et votre confort.

Energy Seal peut être utilisé avec la plupart des teintures extérieures et intérieures. Si vous l'appliquez sur un nouveau fini, faites-en l'essai sur un endroit peu visible pour en vérifier l'adhérence.

Mode d'emploi

Appliquez une couche d'Energy Seal d'environ 3/8 de pouce à la truelle. Vous pouvez utiliser un ruban anti-adhérence pour les constructions sans calfeutrage lorsque les caractéristiques géométriques ne créent pas l'espace requis pour une tige d'appui. Le cas échéant, utilisez toujours suffisamment de scellant pour adhérer à au moins 1/4 de pouce de la surface de part et d'autre du ruban anti-adhérence.

Energy Seal s'applique facilement et rapidement, et le nettoyage se fait en un rien de temps. Assurez-vous que tous les espaces sont propres, secs et libres de toute trace de saleté, de moisissure et de pourriture avant l'application.

Energy Seal est un excellent moyen de

sceller les joints, les coins, les joints droits, les cadres de fenêtre et les cadres de porte de votre maison de bois rond.

Outils nécessaires :

- Pompe de calfeutrage de grande capacité, pistolet manuel de chargement de volume, pistolet à calfeutrer ou sac à coulis de 11 onces ou de 30 onces
- Bouteille à vaporiser
- Truelles de différentes tailles (selon les joints à travailler)

Instructions spéciales :

- Appliquez un ruban d'Energy Seal de 3/8 de pouce d'épaisseur.
- Évitez d'appliquer Energy Seal directement au soleil.
- Voir le guide d'application.

Fréquence :

Dure la vie de votre maison de bois rond.

Emballage :

Energy Seal est vendu en tubes de 11 onces et de 30 onces, et en contenants de 5 gallons.

Durée de vie/température à l'application :

Energy Seal a une durée de vie d'un an et doit être appliqué à une température se situant entre 4°C et 32°C.

Temps de séchage :

Une pellicule se formera sur l'Energy Seal dans l'heure ou les deux heures qui suivent l'application. Le produit séchera en 2 à 8 semaines, selon la température et le niveau d'humidité.

Couleurs :

Offert en six couleurs.

**Distributeurs
avec stock
disponible sur
place**

**Canadian Log Home
Supply, Canada**
1-800-746-7773

**Visitez nous en ligne
www.CanadianLogHomeSupply.com**