

Renseignements sur le produit



LIFELINE Endure™

Deck Finish Instructions pour l'application

Endure Deck Finish est un système à base d'eau en deux couches spécifiquement fait pour les terrasses, rampes, poteaux, clôtures et autres surfaces horizontales et verticales. Comme il s'agit d'un système de finition complet, il n'est pas nécessaire d'appliquer un autre produit par-dessus le Endure Deck Finish. Il protégera le bois contre l'eau, le soleil et les autres dommages dus aux conditions climatiques.

Conseils d'application

- Sur les nouvelles terrasses traitées à la pression, laissez le bois sécher pendant au moins deux mois avant de le nettoyer et de le teindre.
- N'appliquez Endure seulement sur le bois propre, nu ou sur une autre couche d'Endure.
- Appliquez le produit sur le bois directement exposé au soleil ou si la température est sous 4,4°C (40°F).
- Bien mélanger le Endure avant de l'utiliser.
- Afin d'éviter les marques de pinceaux, n'arrêtez pas au milieu d'une planche et maintenez un rebord mouillé lorsque vous continuez.
- Attendez que la première couche d'Endure soit sèche avant d'appliquer la seconde couche. Si elle est suffisamment sèche pour marcher dessus sans laisser d'empreinte, elle est prête pour la seconde couche.
- Laissez Endure sécher toute une nuit avant de replacer les meubles de patio.

Instructions d'utilisation :

ÉTAPE 1 : PRÉPARATION DE LA SURFACE

Toute les surfaces devraient être sans glaçure de sciage et sans contaminants comme la saleté, la poussière, la moisissure, les anciens finis, les produits hydrofuges et la cire. Utilisez les produits appropriés pour nettoyer et préparer les surfaces.

Pour les nouvelles terrasses traitées à la pression, nous recommandons de laisser sécher le bois pendant au moins deux mois avant d'appliquer un fini. Si un préservatif pour le bois à base de borate a été appliqué sur le bois, assurez-vous qu'il est complètement sec avant d'appliquer le Endure Deck Finish. Si la surface est gluante ou qu'il y a des dépôts visibles sur le bois, nettoyez la surface avec de l'eau et laissez sécher. **N'UTILISEZ PAS ENDURE DECK FINISH SUR DES SURFACES QUI ONT ÉTÉ BROSSÉES OU FROTTÉES AVEC UNE LAINE D'ACIER. DES TRACES DE ROUILLE POURRAIENT APPARAÎTRE SOUS LE FINI.** Si plus d'une semaine s'est écoulée depuis que la terrasse a été nettoyé, rincez la surface du bois avec une

solution nettoyante appropriée comme le Log Wash™, rincez bien et laissez sécher avant d'appliquer le Endure Deck Finish.

ÉTAPE 2: APPLICATION COUVERTURE :

Un gallon de Endure Deck Finish couvre environ 150 à 200 pieds carrés pour la première couche sur le bois non fini selon le type de bois et sa porosité. La seconde couche prendra environ 40% moins de produit ou couvrira environ 250 à 350 pieds carrés par gallon. **NE PAS DILUER AVEC DE L'EAU OU TOUT AUTRE SOLVANT.**

BIEN MÉLANGER avant l'utilisation et régulièrement pendant l'utilisation. Portez des gants de caoutchouc afin d'éviter les taches sur la peau et les ongles. Si plusieurs contenants sont utilisés pour l'application, ils devraient être mélangés ensemble pour assurer une constance dans la couleur. Endure Deck Finish peut être appliqué avec un pinceau ou un tampon. Ne pas appliquer lorsque la température de la surface est sous 4,4°C (40°F) ou à plus de 32,2° (90°F). **NE PAS APPLIQUER SUR UNE SURFACE CHAUDE OU EN PLEIN SOLEIL.** Pour une meilleure performance du produit, vous pouvez repasser avec le pinceau afin de bien faire pénétrer le produit dans le bois. Gardez toujours un rebord mouillé afin d'éviter les marques de coups de pinceau.

Endure Deck Finish est un système de finition en deux couches. Laissez sécher au moins deux heures avant d'appliquer la seconde couche. Si la surface du bois est rude et poreuse, la couleur pourrait être visiblement plus foncée que sur une surface de bois lisse.

ÉTAPE 3 : NETTOYAGE

Nettoyez la surface et les équipements immédiatement avec le l'eau chaude et du savon. Afin d'enlever le Endure Deck Finish qui est déjà sec, ramollissez-le avec de l'alcool ou de l'alcool minérale et nettoyez ensuite avec de l'eau chaude. Veuillez ne pas polluer notre environnement. Jetez les contenants et tout produit non utilisés selon les règlements locaux en vigueur.

ÉTAPE 4 : ENTRETIEN

Appliquez une couche d'entretien si nécessaire. Les couches additionnelles de Endure Deck Finish peuvent être appliquées directement sur les couches déjà existantes. Assurez-vous que la surface est propre avant d'appliquer une couche additionnelle.

ÉTAPE 5 : ENTREPOSAGE

Entreposez Endure Deck Finish loin du soleil direct et loin du gel, même si Endure Deck Finish est stable face au gel et dégel. S'il venait qu'à geler accidentellement, laissez-le dégeler, mélangez-le bien et vérifiez s'il est encore bon avant de l'appliquer.

**Distributeurs
avec stock
disponible sur
place**

**Canadian Log Home
Supply, Canada**
1-800-746-7773

**Visitez nous en ligne
www.CanadianLogHomeSupply.com**