

Renseignements sur le produit



Lifeline Advance^{MC}

Produit de finition professionnel transparent pour extérieur

Lifeline Advance est conçu pour prolonger la durée de vie des produits Lifeline Exterior et Lifeline Ultra-1. Lifeline Advance est assez épais pour permettre une application facile à l'aide d'un pinceau ou d'un pistolet. Il donne un certain lustre à votre finition extérieure tout en améliorant les propriétés hydrofuges ainsi que la protection contre les rayons UV et la moisissure de vos murs extérieurs. Lifeline Advance, comme tous les produits de la série Lifeline, respire pour permettre à l'humidité de s'échapper du bois et de s'évaporer. Lifeline Advance est conçu pour être appliqué sur une teinture d'extérieur pigmentée. Sa composition permet des applications subséquentes faciles pour ceux et celles qui veulent donner de l'éclat à leurs murs extérieurs.

Caractéristiques :

- Hydrofuge
- Protection UV
- Inhibiteur de moisissure
- Prolonge la durée de vie de votre teinture extérieure Lifeline
- Forme une pellicule transparente perméable à l'air
- Facilite le nettoyage des murs de bois
- Ne jaunit pas
- Donne un léger lustre à vos murs extérieurs
- Possibilité d'appliquer plusieurs couches successives pour un lustre éclatant
- Aucun solvant pétrolier ou COV nocifs
- Se nettoie avec du savon et de l'eau

Couleur :

Lifeline Advance est transparent et ne doit pas être teinté.

Rendement :

Le rendement en surface dépend du type de surface devant être recouverte. Sur les surfaces lisses enduites de Lifeline Exterior ou de Lifeline Ultra-1 au préalable, Lifeline Advance peut couvrir une superficie pouvant atteindre 1 000 pi² par gallon.

Emballage :

Offert en contenant de 1 gallon et de 5 gallons. Demandez un échantillon pour effectuer un essai sur votre surface de bois.

Durée de conservation/Température :

Un contenant fermé hermétiquement peut être conservé pendant un an. Ne pas exposer à des températures excessivement élevées ou basses.

Préparation de la surface :

Toutes les surfaces doivent être propres et sèches. Nettoyez toute saleté ou traces de champignons à l'aide des détergents appropriés. Ne jamais utiliser une laine d'acier pour nettoyer les surfaces sur lesquelles vous comptez appliquer une couche de finition à base d'eau.

Application :

Lifeline Advance doit être appliqué sur une teinture de la série Lifeline (Exterior ou Ultra-1) pour prolonger la durée de vie de votre produit de finition extérieur. Il n'est pas conçu pour être appliqué directement sur le bois, puisque les produits de finition transparents ne sont pas dotés de propriétés fixatrices de coloration suffisantes et n'offrent pas une protection efficace à long terme, adéquate pour les surfaces extérieures en bois. Toujours appliquer une

**Distributeurs
avec stock
disponible sur
place**

**Canadian Log Home
Supply, Canada**
1-800-746-7773

**Visitez nous en ligne
www.CanadianLogHomeSupply.com**

Renseignements sur le produit



Lifeline Advance^{MC}

teinture pigmentée avant d'utiliser un produit de finition transparent. Appliquez Lifeline Advance au minimum deux heures après que la teinture de la série Lifeline eut séché complètement.

Bien que le produit de finition Lifeline Advance puisse être appliqué sur une teinture à l'huile, il N'EST PAS RECOMMANDÉ de le faire puisque cela rendra difficile l'application subséquente de produits à base d'huile. Si vous désirez tout de même appliquer Lifeline Advance sur un enduit à base d'huile, attendez au moins 2 semaines pour permettre à l'huile de bien sécher ou de pénétrer le bois.

N'APPLIQUEZ PAS Lifeline Advance sur une terrasse ou une surface horizontale. Appliquez l'enduit lorsque la température de surface du bois se situe entre 4 °C et 32 °C. Pour de meilleurs résultats, appliquez le produit de finition à l'ombre.

Lifeline Advance est aussi facile à appliquer qu'une peinture au latex. Appliquez le produit à l'aide d'un pinceau ou d'un pistolet. Lorsque vous utilisez un pistolet, assurez-vous de passer un coup de pinceau sur le produit humide pour veiller à ce que le produit pénètre et adhère adéquatement à la surface traitée. Si vous désirez obtenir davantage de lustre, vous pouvez appliquer plusieurs couches. Nous

vous suggérons de limiter votre application initiale sur les teintures Lifeline Exterior ou Lifeline Ultra-1 à un maximum de deux fines couches.

Nettoyage :

Lorsqu'il est toujours humide, le produit Lifeline Advance se nettoie simplement avec de l'eau et du savon. Si le produit Lifeline Advance est sec, l'utilisation d'essences minérales, d'alcool ou d'un agent nettoyant commercial pour vernis à base de latex vous permettra de nettoyer le produit fraîchement séché.

Temps de séchage :

Appliquez lorsque les prévisions météorologiques annoncent au moins 24 heures sans pluie. Le temps de séchage dépend de la température et de l'humidité relative. Lifeline Advance devrait normalement sécher en 30 à 45 minutes. Attendez au minimum 2 heures avant d'appliquer une autre couche. Le produit atteindra sa dureté maximale en approximativement 72 heures.

Fréquence d'application :

Utilisez Lifeline Advance au besoin selon le climat et l'exposition des murs aux intempéries. Voir Lifeline Application and Maintenance Guide pour obtenir plus d'informations.

**Distributeurs
avec stock
disponible sur
place**

Canadian Log Home
Supply, Canada
1-800-746-7773

Visitez nous en ligne
www.CanadianLogHomeSupply.com