

# Renseignements sur le produit



## Lifeline Exterior<sup>MC</sup>

### Idéal pour la plupart des surfaces extérieures de bois

Lifeline Exterior est un produit de finition semi transparent qui met en valeur la beauté naturelle du bois. Un produit de finition polyvinylique enrobe les fibres du bois de façon à permettre une pénétration accrue et une protection longue durée. Lifeline Exterior est résistant à l'eau mais n'empêche pas le bois de respirer.

- Plus une couleur est pigmentée, plus elle offre une protection efficace contre les rayons UV;
- Base faible en COV et sans risque;
- Se nettoie facilement avec de l'eau et du savon;
- Offert dans toute la gamme de couleurs Lifeline;
- Inhibiteur de moisissures;
- Compatible avec toute la gamme de produits de Perma-Chink Systems.

### Conseils d'application

#### Première étape : Inspection

Inspectez la surface pour y déceler de la détérioration ou de la pourriture. Assurez-vous d'enlever et de remplacer le bois détérioré. Le bois taché ou altéré par les intempéries doit être restauré à l'aide de produits comme OxconMC ou Wood ReNewMC de Perma-Chink Systems.

#### Deuxième étape : Préparation de la surface

La surface doit être propre, sèche et exempte de contaminants. Une surface de bois terne, tachée ou décolorée par la poussière, la saleté et la moisissure doit être nettoyée à l'aide du produit Wood ReNew. Ne pas utiliser de laine d'acier pour nettoyer des surfaces de bois. Rincez abondamment toutes les surfaces de bois et laissez sécher complètement avant d'appliquer Lifeline Exterior.

#### Troisième étape : Application

Bien mélanger avant et pendant l'application du produit. Pour une protection maximale, appliquez une première couche et passez un coup de pinceau sur la surface. Attendez au moins deux heures (selon la température et l'humidité ambiante) pour permettre à la première couche de sécher. Appliquez ensuite une deuxième couche afin d'obtenir l'ASPECT LIFELINE CLASSIQUE. Ne pas laisser le produit s'accumuler sur la surface. Pour un résultat optimal, appliquez des couches minces et uniformes. Toujours passer un coup de pinceau sur la surface durant l'application afin d'assurer une couverture uniforme et une adhérence

adéquate. Le passage du pinceau permet également l'élimination des coulures. La meilleure façon d'appliquer le produit est d'utiliser un pulvérisateur sans air comprimé. L'application de couches minces dont la pénétration est favorisée par le passage subséquent d'un coup de pinceau se traduira par un excellent rendement et une apparence impeccable. Toujours planifier l'application adéquate de deux couches de produit.

#### Quatrième étape : Nettoyage

L'aire de travail et l'équipement doivent être nettoyés avec de l'eau savonneuse immédiatement après l'application. En ce qui a trait à l'équipement de pulvérisation, suivre les directives du fabricant pour nettoyer les tuyaux et les pistolets. Laissez sécher l'équipement.

#### Cinquième étape : Entretien

Le produit Lifeline Exterior requiert très peu d'entretien. Nettoyez ou appliquez des couches d'entretien au besoin.

#### Sixième étape : Entreposage

Maintenez le contenant fermé hermétiquement et à l'abri de la lumière directe du soleil. Ne pas exposer le contenant à une chaleur excessive ou à des températures inférieures au point de congélation.

#### Rendement :

La première couche permet un rendement de 350 à 450 pi<sup>2</sup> par gallon alors que les couches subséquentes offrent un rendement de 600 à 800 pi<sup>2</sup> par gallon, selon la porosité du bois et les techniques d'application utilisées. Veuillez prévenir la pollution de l'environnement. Départissez-vous du matériel excédentaire et des contenants de façon responsable.

#### Durée de conservation/Température d'application :

Lifeline Exterior peut être conservé pendant 1 an. La température d'application peut varier entre 4°C et 32°C. Évitez toute congélation du produit!

#### Temps de séchage :

Lifeline Exterior sèche au toucher en une heure. Il durcit en 72 heures.

#### Emballage :

Offert en contenant de 1 gallon et de 5 gallons.  
Offert en 16 couleurs Lifeline.

**Distributeurs  
avec stock  
disponible sur  
place**

**Canadian Log Home  
Supply, Canada**  
1-800-746-7773

Visitez nous en ligne  
[www.CanadianLogHomeSupply.com](http://www.CanadianLogHomeSupply.com)