

Renseignements sur le produit



Lifeline Interior^{MC}

Idéal pour toute surface de bois d'intérieur

Lifeline Interior est un produit de finition semi transparent d'aspect naturel qui met en valeur la beauté naturelle du bois. Ce produit de finition Lifeline enrobe les fibres de surface de façon à permettre une pénétration accrue et une protection longue durée. Lifeline Interior est résistant à l'eau mais n'empêche pas le bois de respirer. Lifeline Interior facilite le nettoyage des bûches et réduit l'accumulation de poussière sur les murs et les surfaces de bois. Il s'agit d'une couche de base idéale pour les produits de finition Acrylic Gloss et Acrylic Satin. Lifeline contribue à empêcher que les odeurs du foyer n'imprègnent les surfaces de bois.

- Application facile à l'aide d'un pinceau ou d'un pulvérisateur;
- Base faible en COV et sans risque;
- Se nettoie facilement avec de l'eau et du savon;
- Offert dans toute la gamme de couleurs standard Lifeline;
- Compatible avec toute la gamme de produits de Perma-Chink Systems.

Conseils d'application

Première étape : Inspection

Inspectez la surface pour y déceler de la détérioration ou de la pourriture. Assurez-vous d'enlever et de remplacer le bois détérioré. Le bois taché ou altéré par les intempéries doit être restauré à l'aide de produits comme OxconMC ou Wood ReNewMC de Perma-Chink Systems.

Deuxième étape : Préparation de la surface

La surface doit être propre, sèche et exempte de contaminants. Une surface de bois terne, tachée ou décolorée par la poussière, la saleté et la moisissure doit être nettoyée. Ne jamais utiliser une laine d'acier pour nettoyer les surfaces sur lesquelles une couche de finition à base d'eau sera appliquée. Rincez abondamment toute solution de nettoyage et permettre un séchage complet avant d'appliquer Lifeline Interior.

Troisième étape : Application

Bien mélanger avant et pendant l'application du produit. La température d'application peut varier entre 4°C et 32°C. Pour une protection maximale, appliquez une première couche et passez un coup de pinceau sur la surface. Attendez au moins deux heures (selon la température et l'humidité ambiante) pour permettre à la première couche de sécher. Appliquez ensuite une deuxième couche afin d'obtenir l'ASPECT LIFELINE CLASSIQUE. Ne pas laisser le produit s'accumuler sur la surface. Pour un résultat optimal, appliquez des

couches minces et uniformes. Toujours passer un coup de pinceau sur la surface durant l'application afin d'assurer une couverture uniforme et une adhérence adéquate.

Le passage du pinceau permet également l'élimination des coulures. La meilleure façon d'appliquer l'enduit est d'utiliser un pulvérisateur sans air comprimé. L'application de couches minces dont la pénétration est favorisée par le passage subséquent d'un coup de pinceau se traduira par un excellent rendement et une apparence impeccable. Toujours planifier l'application adéquate de deux couches de produit. Puisque les techniques d'application peuvent varier, appliquez une première couche de finition et donnez le temps à la couleur d'atteindre son plein potentiel. Si l'intensité de la couleur n'est toujours pas suffisante, ajoutez d'autres couches.

Quatrième étape : Nettoyage

L'aire de travail et l'équipement doivent être nettoyés avec de l'eau savonneuse immédiatement après l'application. En ce qui a trait à l'équipement de pulvérisation, suivez les directives du fabricant pour nettoyer les tuyaux et les pistolets. Laissez sécher l'équipement.

Sixième étape : Entreposage

Maintenir le contenant fermé hermétiquement et à l'abri de la lumière directe du soleil. Ne pas exposer le contenant à une chaleur excessive ou à des températures inférieures au point de congélation. Lifeline Interior peut être conservé pendant 1 an. Évitez toute congélation du produit!

Rendement :

La première couche permet un rendement de 350 à 450 pi² par gallon alors que les couches subséquentes offrent un rendement de 600 à 800 pi² par gallon, selon la porosité du bois et les techniques d'application utilisées. Veuillez prévenir la pollution de l'environnement. Départissez-vous du matériel excédentaire et des contenants de façon responsable.

Nombre de couches :

Une à deux couches selon la couleur et le fini désirés. Il est toujours possible d'appliquer des couches supplémentaires afin d'obtenir l'apparence désirée.

Temps de séchage :

Lifeline Interior sèche au toucher en une heure. Il durcit en 72 heures.

Offert en 18 couleurs Lifeline.

**Distributeurs
avec stock
disponible sur
place**

**Canadian Log Home
Supply, Canada**
1-800-746-7773

**Visitez nous en ligne
www.CanadianLogHomeSupply.com**