

Renseignements sur le produit



Lifeline Ultra-2^{MC} Teinture extérieure de qualité

Lifeline Ultra-2 offre une beauté, une facilité d'application et un rendement sans égal. L'application de deux couches de Lifeline Ultra-2 constitue la première étape de notre système de finition complet créant un écran de protection contre le vent, la pluie et la lumière du soleil. Jumelé à une ou deux couches de notre couche de finition Lifeline Advance en fini brillant ou satiné, Lifeline Ultra-2 durera plus longtemps et protégera mieux votre maison que toute autre teinture semi-transparente sur le marché.

Caractéristiques

- Facile à appliquer
- Résiste à la moisissure
- Hydrofuge
- À base d'eau afin de faciliter le nettoyage
- Pellicule perméable à l'air
- Capacité supérieure de rétention de la couleur
- Durabilité et longévité extrêmes

Conseils pour l'application

1re étape : Inspection

Recherchez les traces de détérioration ou de pourriture. Réparez ou remplacez le bois détérioré. Réparez le bois abîmé avant d'y appliquer le Lifeline Ultra-2. Pour obtenir des renseignements sur la réparation du bois, communiquez avec un bureau Perma-Chink Systems.

2e étape : Préparation de la surface

La surface doit être libre de tout brillant associé au traitement en usine ou de contaminants tels que la saleté, la poussière, les

moisissures, les vieux finis, les produits hydrofuges et la cire. N'UTILIEZ PAS Lifeline Ultra-2 SUR LES SURFACES QUI ONT ÉTÉ BROSSÉES OU FROTTÉES À LA LAINE D'ACIER CAR DES TACHES DE ROUILLE POURRAIENT APPARAÎTRE SOUS LE FINI. Si la surface a été traitée sous pression ou que le bois est rugueux ou poreux, appliquez une couche de scellant de surface After Blast avant d'appliquer le Lifeline Ultra-2 afin d'obtenir la bonne couleur et offrir une protection supplémentaire au bois.

3e étape : Application

BRASSEZ BIEN LE PRODUIT avant et pendant l'utilisation. Le Lifeline Ultra-2 peut être appliqué au pinceau ou au pistolet-vaporisateur sans air comprimé. N'APPLIQUEZ PAS LE PRODUIT SUR UNE SURFACE CHAUDE OU À LA LUMIÈRE DIRECTE DU SOLEIL. N'appliquez pas le produit lorsque la température à la surface est inférieure à 4 °C ou supérieure à 32 °C. Il est important de repasser le pinceau afin de bien faire pénétrer le fini dans le bois et obtenir un meilleur rendement. Maintenez toujours un rebord humide pour éviter les marques de chevauchement. Attendez que la première couche sèche à fond (au moins deux heures, selon la température et l'humidité) avant d'appliquer la deuxième couche. Repassez avec le pinceau pour assurer une couverture uniforme et éviter les coulures. Une fois que le Lifeline Ultra-2 est sec et que vous êtes satisfait de son apparence, appliquez une ou deux couches du produit de finition Lifeline ADVANCE en fini brillant ou satiné. Les couches de finition extérieures transparentes Lifeline ADVANCE rehaussent la beauté du

Distributeurs
avec stock
disponible sur
place

Canadian Log Home
Supply, Canada
1-800-746-7773

Visitez nous en ligne
www.CanadianLogHomeSupply.com

Renseignements sur le produit



fini et offrent une excellente protection contre l'eau, la moisissure et les rayons ultraviolets, en allongeant la vie de la teinture.

4e étape : Nettoyage

Lavez immédiatement vos mains, votre lieu de travail et votre équipement avec de l'eau tiède savonneuse.

5e étape : Entretien

Effectuez un nettoyage régulier avec un produit tel que Log Wash pour prolonger la vie du fini et rehausser la beauté de votre maison. Nous recommandons le lavage des bûches au moins deux fois par année. Vérifiez le bois car les craquellements et le rétrécissement peuvent éventuellement exposer un bois non protégé. Appliquez régulièrement des couches d'entretien en accordant une attention particulière aux côtés exposés au sud et à l'ouest, car ils sont davantage exposés aux intempéries.

6e étape : Entreposage

Entreposez le Lifeline Ultra-2 loin des rayons directs du soleil et protégez-le du gel. Bien que le Lifeline Ultra-2 maintienne sa

stabilité au gel et au dégel, en cas de gel accidentel, laissez-le dégeler, mélangez-le bien et assurez-vous qu'il est propre à l'utilisation avant de l'appliquer.

Couverture :

Un gallon couvre environ 350-450 pieds carrés en première couche et environ 600-800 pieds carrés pour les couches subséquentes, selon le type de bois et sa porosité.

Température d'application :

Appliquez à une température située entre 4 °C et 32 °C.

Temps de séchage :

Lifeline Ultra-2 est sec au toucher environ une heure après l'application, selon la température, l'humidité et les conditions environnementales.

Emballage :

Offert en contenants d'un et de cinq gallons.

**Distributeurs
avec stock
disponible sur
place**

Canadian Log Home
Supply, Canada
1-800-746-7773

Visitez nous en ligne
www.CanadianLogHomeSupply.com