

Renseignements sur le produit



Log End Seal^{MC}

Produit d'étanchéité pour les extrémités

Log End Seal prévient la détérioration des extrémités des bûches exposées aux intempéries. Les rayons du soleil, le vent, la pluie, la neige et la glace sont tous des éléments qui contribuent à la détérioration des surfaces de bois. Le bout des bûches est particulièrement vulnérable, car des écartèles auront tendance à se former dans les veines d'extrémité qui sont exposées.

Même si les extrémités ont été recouvertes d'une teinture de bonne qualité, les veines exposées agissent comme de petites pailles en aspirant l'eau vers l'intérieur de la bille. Ce phénomène favorise l'apparition de pourriture. Si les extrémités ne sont pas protégées, il est fort probable que vous ayez à remplacer des bûches ou des tronçons de bûches dans un avenir prochain.

Log End Seal est une couche de finition transparente qui contribue à empêcher l'eau de pénétrer à l'intérieur des extrémités des bûches en fournissant une couche de protection durable contre les rayons du soleil, le vent et les dégâts causés par les intempéries.

Caractéristiques :

- Résistant à l'eau
- Ne jaunit pas
- Ajoute un lustre subtil
- Protection UV
- Sans huile

Couleur :

Transparent

Rendement :

Le rendement en surface varie considérablement selon la porosité et la régularité des extrémités de bûches. Le rendement habituel se situe approximativement entre 100 et 300 pi² par gallon. Un gallon devrait normalement suffire pour couvrir l'ensemble des extrémités des bûches d'une maison en bois rond.

Emballage :

Contenant de 1 gallon

Durée de conservation/Température :

Un contenant fermé hermétiquement peut être conservé pendant un an. Ne pas exposer à des températures excessivement élevées ou basses.

Préparation de la surface :

Les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de moisissure. Ne pas utiliser de brosse en laine d'acier pour nettoyer les surfaces sur lesquelles vous comptez appliquer une couche de finition à base d'eau.

Application :

Appliquez une teinture extérieure de la série Lifeline (Exterior ou Ultra-1) sur l'ensemble de la maison, y compris les extrémités des bûches.

Une fois la teinture sèche, appliquez Log End Seal à l'aide d'un pinceau en prenant bien soin de couvrir entièrement les extrémités des bûches. Essayez l'excédent qui pourrait avoir coulé sur le côté des bûches.

Appliquez Log End Seal avant d'appliquer le produit de finition Lifeline Advance ou Lifeline XL.

Fréquence :

Utilisez Log End Seal au besoin en fonction du climat et du degré d'exposition aux intempéries.

Nombre de couches et directives spéciales :

Appliquez une seule couche sur le produit Lifeline Exterior ou Lifeline Ultra-1.

Nettoyage :

Nettoyez vos pinceaux et outils avec du savon et de l'eau tiède.

**Distributeurs
avec stock
disponible sur
place**

**Canadian Log Home
Supply, Canada**
1-800-746-7773

**Visitez nous en ligne
www.CanadianLogHomeSupply.com**