

Renseignements sur le produit



Sure Shine^{MC}

Vernis à parquet au polyuréthane à base d'eau

- Sèche en une heure
- Formule transparente résistant au jaunissement
- Résistant à l'abrasion
- Nettoyage à l'eau

Le vernis à parquet Sure Shine a été spécifiquement conçu pour protéger les planchers de bois aux endroits où un vernis transparent et durable est requis. Sure Shine est un vernis à faible odeur non inflammable qui ne jaunit pas. Il est également plus durable que les vernis au solvant. Sèche en 1 à 2 heures et offre une résistance supérieure à l'alcool, à l'eau et à la plupart des produits chimiques pour la maison.

Préparation :

Surface non vernis : la surface doit être sèche, exempte de toute poussière, saleté, huiles ou graisse. Pour un résultat optimal, nettoyez la superficie à l'aide d'un chiffon de dépoussiérage avant d'appliquer le vernis.

Méthode d'application :

Peut être appliqué à l'aide d'un tampon-applicateur, d'une brosse de soies ou d'une brosse éponge. Ne pas utiliser un rouleau ou un applicateur servant à appliquer des couches épaisses.

Directives relatives à l'application :

Remuez le contenu avant de l'utiliser, ne pas le brasser ou l'agiter, car cela créerait une mousse trop abondante.

1re étape :

Appliquez une première couche de scellement sans le diluer.

2e étape :

Appliquez le vernis dans le sens des

fibres du bois à l'aide d'un applicateur approprié en effectuant des mouvements fluides et continus. Toujours appliquer de fines couches.

3e étape :

Laissez Sure Shine sécher et sablez ensuite légèrement la surface à l'aide d'un papier de verre fin ou une toile métallique fine. Prenez garde de ne pas engendrer une chaleur excessive en sablant.

Couches subséquentes :

Laissez Sure Shine sécher pendant 1 à 2 heures entre les couches, puis sablez légèrement entre chacune des couches. Il est recommandé d'appliquer au minimum trois couches sur les parquets intérieurs. Une légère circulation peut être permise durant les premières 12 heures. Évitez de placer des tapis ou de déplacer des meubles sur le vernis durant la première semaine suivant l'application. Sure Shine devrait atteindre sa dureté maximale en 1 à 2 semaines.

Nettoyage :

Nettoyez tous les outils avec du savon et de l'eau tiède aussitôt après usage.

Rendement approximatif :

De 600 à 800 pi² par gallon.

Emballage :

Sure Shine est offert en contenant de 1 gallon.

Durée de conservation/Température d'application :

Sure Shine peut être conservé pendant 1 an. La température d'application peut varier entre 4°C et 32°C. Ne laissez pas le produit congeler!

Offert en fini satiné ou lustré.

**Distributeurs
avec stock
disponible sur
place**

Canadian Log Home
Supply, Canada
1-800-746-7773

Visitez nous en ligne
www.CanadianLogHomeSupply.com