

Renseignements sur le produit



UV-Boost^{MC}

Additif pour teinture offrant une protection accrue contre les UV

UV Boost est un additif liquide à base d'eau pour la teinture, qui contient une nouvelle technologie inhibitrice de rayons ultraviolets. Certaines régions du pays au sud-est et au sud-ouest ainsi que les régions situées en haute altitude sont fortement exposées aux rayons du soleil. Au fil du temps, les rayons ultraviolets du soleil ont un effet obscurcissant sur la lignine dans le bois. Lorsqu'on l'ajoute à n'importe quelle teinture à base d'eau de la gamme LIFELINE, UV Boost réagit avec la lignine de façon à empêcher le bois sous la teinture de grisailier.

Conseils d'application :

1. UV Boost n'est efficace que s'il est ajouté à la première couche de teinture ou d'enduit à être appliqué sur le bois nu. UV Boost doit entrer directement en contact avec le bois pour être efficace. Il est totalement inefficace lorsqu'il est ajouté à un produit de finition ou une teinture de finition que l'on applique sur une couche de finition préexistante.
2. UV Boost peut être utilisé autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Lorsqu'il est utilisé à l'intérieur, il contribue à atténuer les marques de cadres.
3. UV Boost est conçu pour être ajouté à n'importe quelle teinture à base d'eau de la gamme LIFELINE ainsi qu'avec les produits Acrylic Gloss et Acrylic Satin. Il n'est pas conçu pour être mélangé à des produits de finition à base d'huile ou toute autre teinture produite par des fabricants autres que Perma-Chink Systems Inc.
4. UV Boost est offert en deux formats, l'un correspond à la quantité devant être ajoutée à un contenant d'un gallon

et l'autre correspond à la quantité convenable pour un contenant de cinq gallons.

Application :

1. Agitez le contenant de UV Boost;
2. Ajoutez la totalité du contenu à un plein contenant du format adéquat de teinture ou de produit de finition;
3. Agitez ou mélangez la teinture ou produit de finition jusqu'à ce que le contenu soit homogène;
4. Appliquez la teinture ou le produit de finition en suivant les directives;
5. Tout restant de teinture à laquelle on a ajouté UV Boost peut être utilisé pour des couches subséquentes. Il convient alors de transvaser le restant de teinture afin d'obtenir une couleur uniforme.

Nettoyage :

Tout déversement de UV Boost peut être nettoyé avec de l'eau et du savon.

Entreposage :

1. Maintenez le contenant fermé hermétiquement jusqu'à une prochaine utilisation.
2. Évitez toute congélation du produit!

Emballage :

UV Boost est offert en deux formats : un premier de 120 ml qui doit être ajouté à un gallon de teinture ou d'enduit et un second de 240 ml qui doit être ajouté à cinq gallons de teinture ou de produit de finition. Comme la concentration des ingrédients actifs diffère selon le contenant, il convient de s'assurer d'utiliser le bon format avec la bonne quantité de teinture ou de produit de finition.

**Distributeurs
avec stock
disponible sur
place**

**Canadian Log Home
Supply, Canada**
1-800-746-7773

**Visitez nous en ligne
www.CanadianLogHomeSupply.com**