

Informations sur le produit



Shell-Guard®

Termiticide, Insecticide et Fongicide concentré pour tout types de bois

Shell-Guard est la meilleure protection qui peut être achetée contre la pourriture, les fourmis charpentières, les termites et les coléoptères foreurs. Shell-Guard est un préservatif pour le bois à base de borate qui est idéalement utilisé pour les maisons de bois rond. Shell-Guard prévient et détruit la moisissure du bois ainsi que plusieurs insectes qui détruisent le bois.

Shell-Guard est facile à appliquer et a un faible taux de toxicité pour les gens et les animaux de compagnie. Une seule application dans le bois traité avec un produit hydrofuge, donne une protection permanente. Shell-Guard est facile à utiliser. Vous n'avez qu'à diluer une partie égale d'eau et de produit et appliquez sur le bois nu. Shell-Guard ne colore pas votre bois. Après l'application de Shell-Guard vous pouvez simplement procéder à l'application de vos produits de finition intérieurs et extérieurs comme vous le feriez sur un bois non traité.

Application :

Pour remédier et pour prévenir les organismes qui attaquent le bois, appliquez une solution de Shell-Guard au pinceau ou au vaporisateur jusqu'à ce que la surface soit complètement mouillée (1 gallon de solution par 108 pi²). Mouillez abondamment les bouts de bûches. L'application peut aussi être faite en perçant des trous et en injectant la solution sous pression dans le bois sain ou jusqu'à ce que des gouttes sortent des trous du bois infesté.

Les méthodes de traitement comme décrites ici produisent un niveau de rétention approximatif de 0,24 lbs par pied cube d'équivalent acide borique (EAB) dans le 3/4 du bois. Afin de minimiser la dissolution du borate, appliquez un produit hydrofuge comme le Lifeline Ultra 1 ou le Lifeline Exterior après que la solution ait eu le temps de pénétrer.

Dans les régions où la température est basse ou très humide, cela peut prendre de 1 à 4 semaines.

Note : Vérifiez si le bois est sec tôt le matin, où il fait habituellement le plus froid. Si le bois n'est pas collant, laissez le sécher encore deux jours avant d'appliquer le fini.

Préparation de la surface :

- Divisez la surface totale par 215 pour obtenir le nombre de gallons de Shell-Guard concentré requis.
- Pour les bois ronds, multipliez la surface du mur par 1,4 pour compenser pour la courbe du rondin.
- Pour les bois carrés, utilisez simplement la surface du mur. (Ne soustrayez pas les espaces entre les bûches.
- Doublez la surface pour couvrir l'intérieur.
- Il est fortement recommandé d'inclure et de traiter les plancher et plafond qui sont à risque.

Durée de conservation/Température d'application :

M-Balm a une durée de conservation de 1 an. La température d'application est entre 4,4oC et 32,2oC.

Nettoyage :

Lavez les outils et l'équipement avec de l'eau. Bien rincer et laissez sécher.

Emballage :

Shell-Guard est disponible en contenant de 1 pinte, 1 gallon, 2,5 gallons et 5 gallons.

Fréquence :

Le traitement est permanent pour les bois qui ont été scellés.

Temps de séchage :

4 jours à 4 semaines, selon la température et l'humidité.

**Distributeurs
avec stock
disponible sur
place**

**Canadian Log Home
Supply, Canada
1-800-746-7773**

**Visitez nous en ligne
www.CanadianLogHomeSupply.com**